

# ADU core end sleeves

non insulated



## ADU


Non-insulated core end sleeves prevent stripped wires from fanning. The hopper-shaped socket enables them to be pushed easily onto the wires.

## Material

Sleeve: copper

## Note

Assignment to cable cross section according to DIN 46228: up to 50mm<sup>2</sup> to nominal size - over 50mm<sup>2</sup> no specification; Assignment to suitable size possible.



## Dimensions

L Total length

| Part no. | Size<br>mm <sup>2</sup> | Length<br>mm | Unit | Net EUR/100 items at a purchase of |              |               |
|----------|-------------------------|--------------|------|------------------------------------|--------------|---------------|
|          |                         |              |      | up to 5000                         | 5001 - 10000 | 10001 - 50000 |
| 91368    | 0,5                     | 6,0          | 1000 | o. r.                              | o. r.        | o. r.         |
| 91370    | 0,5                     | 10,0         | 1000 | o. r.                              | o. r.        | o. r.         |
| 91371    | 0,75                    | 6,0          | 1000 | o. r.                              | o. r.        | o. r.         |
| 91372    | 0,75                    | 8,0          | 1000 | o. r.                              | o. r.        | o. r.         |
| 91373    | 1,0                     | 6,0          | 1000 | o. r.                              | o. r.        | o. r.         |
| 91374    | 1,0                     | 10,0         | 1000 | o. r.                              | o. r.        | o. r.         |
| 91375    | 1,5                     | 7,0          | 1000 | o. r.                              | o. r.        | o. r.         |
| 91376    | 1,5                     | 10,0         | 1000 | o. r.                              | o. r.        | o. r.         |
| 93096    | 2,5                     | 7,0          | 1000 | o. r.                              | o. r.        | o. r.         |
| 93097    | 2,5                     | 10,0         | 1000 | o. r.                              | o. r.        | o. r.         |
| 93099    | 4,0                     | 9,0          | 1000 | o. r.                              | o. r.        | o. r.         |
| 94000    | 4,0                     | 12,0         | 1000 | o. r.                              | o. r.        | o. r.         |
| 94001    | 6,0                     | 10,0         | 250  | o. r.                              | o. r.        | o. r.         |
| 94002    | 6,0                     | 12,0         | 250  | o. r.                              | o. r.        | o. r.         |
| 94003    | 6,0                     | 15,0         | 250  | o. r.                              | o. r.        | o. r.         |
| 94004    | 10,0                    | 12,0         | 250  | o. r.                              | o. r.        | o. r.         |
| 94005    | 10,0                    | 15,0         | 250  | o. r.                              | o. r.        | o. r.         |
| 94006    | 10,0                    | 18,0         | 250  | o. r.                              | o. r.        | o. r.         |
| 94007    | 16,0                    | 12,0         | 250  | o. r.                              | o. r.        | o. r.         |
| 94008    | 16,0                    | 15,0         | 250  | o. r.                              | o. r.        | o. r.         |
| 94009    | 16,0                    | 18,0         | 250  | o. r.                              | o. r.        | o. r.         |
| 94010    | 25,0                    | 12,0         | 100  | o. r.                              | o. r.        | o. r.         |
| 94011    | 25,0                    | 15,0         | 100  | o. r.                              | o. r.        | o. r.         |
| 94012    | 25,0                    | 18,0         | 100  | o. r.                              | o. r.        | o. r.         |
| 94013    | 25,0                    | 25,0         | 100  | o. r.                              | o. r.        | o. r.         |
| 94014    | 25,0                    | 32,0         | 100  | o. r.                              | o. r.        | o. r.         |
| 94015    | 35,0                    | 18,0         | 100  | o. r.                              | o. r.        | o. r.         |
| 94016    | 35,0                    | 25,0         | 100  | o. r.                              | o. r.        | o. r.         |
| 94018    | 35,0                    | 32,0         | 100  | o. r.                              | o. r.        | o. r.         |
| 94019    | 50,0                    | 18,0         | 100  | o. r.                              | o. r.        | o. r.         |
| 94020    | 50,0                    | 22,0         | 100  | o. r.                              | o. r.        | o. r.         |
| 94021    | 70,0                    | 25,0         | 100  | o. r.                              | o. r.        | o. r.         |
| 94022    | 70,0                    | 32,0         | 100  | o. r.                              | o. r.        | o. r.         |
| 91030    | 95,0                    | 25,0         | 50   | o. r.                              | o. r.        | o. r.         |
| 91031    | 95,0                    | 32,0         | 50   | o. r.                              | o. r.        | o. r.         |
| 96841    | 120,0                   | 32,0         | 50   | o. r.                              | o. r.        | o. r.         |

Dimensions and specifications may be changed without prior notice.

o. r. = on request