

# HELUcond PA6-L гофрированная труба из полиамида

для обычных условий эксплуатации



## HELUcond PA6-L

Защитная труба для эксплуатации в условиях средних механических нагрузок  
Нагрузка/100мм NW 17: прибл 250 Н

### Области применения

- Приборо- и машиностроение
- Автоматизация
- Грузовой и судовой транспорт
- Электромонтаж
- Распределительные шкафы

### Материал

Модифицированный полиамид PA 6

Воспламеняемость в соответствии с UL 94: B2

- Без галогенов
- Без фосфора

### Свойства

Устойчивость к

- бензину
- минеральным маслам
- жирам
- слабым основаниям
- слабым кислотам

### Примечания

Подходящие кабельные вводы  
HELUquick, HSSV.

### Технические характеристики

Температурный диапазон: -40°C до +120°C  
Температурный диапазон кратковременно до +150°C

### Тонкий профиль

Артикул № серый	Артикул № черный	Номинальный размер мм	Внутренний Ø мм	Внешний Ø мм	У.б. метр	
99610	99620	7,5	6,8	10,0	50	-
99611	99621	10,0	10,0	12,8	50	-
99612	99622	12,0	12,5	15,7	50	-
99613	99623	14,0	14,4	18,5	50	-
99614	99624	17,0	16,8	21,1	50	-
99615	99625	23,0	23,4	28,4	50	-
99616	99626	29,0	29,2	34,5	25	-
99617	99627	37,0	34,0	41,8	25	-
99618	99628	50,0	46,0	53,8	25	-

Допускаются технические изменения.