

HSB - Boxes heat shrink 2:1

polyolefine



HSB boxes

Polyolefine shrunk tube for repairing insulation and sealing electrical components. A Thomas & Betts product.

Material

PO (Polyolefine)

Technical data

Temperature range: -55°C up to +125°C

Note

Form of shipment: HSB box
Other colours on request.

black

Part no.	Type T & B	Inner Ø before shrinkage mm	Wall thickness mm	Inner Ø after shrinkage mm	Content m	Unit	Net EUR/item at a purchase of		
							up to 5	6 - 10	11 - 20
91321	HSB 46	1,2	0,4	0,6	12,0	1	o. r.	o. r.	o. r.
91322	HSB 63	1,6	0,4	0,8	12,0	1	o. r.	o. r.	o. r.
91323	HSB 93	2,4	0,5	1,2	11,5	1	o. r.	o. r.	o. r.
91324	HSB 125	3,2	0,5	1,6	11,5	1	o. r.	o. r.	o. r.
91325	HSB 187	4,7	0,5	2,4	9,5	1	o. r.	o. r.	o. r.
91326	HSB 250	6,4	0,6	3,2	7,5	1	o. r.	o. r.	o. r.
91327	HSB 375	9,5	0,6	4,7	6,5	1	o. r.	o. r.	o. r.
91328	HSB 500	12,7	0,7	6,4	6,0	1	o. r.	o. r.	o. r.
91329	HSB 750	19,1	0,7	9,5	5,0	1	o. r.	o. r.	o. r.
91330	HSB 1000	25,4	0,8	12,7	3,3	1	o. r.	o. r.	o. r.

transparent

Part no.	Type T & B	Inner Ø before shrinkage mm	Wall thickness mm	Inner Ø after shrinkage mm	Content m	Unit	Net EUR/item at a purchase of		
							up to 5	6 - 10	11 - 20
98519	HSB 46-C	1,2	0,4	0,6	12,0	1	o. r.	o. r.	o. r.
97085	HSB 63-C	1,6	0,4	0,8	12,0	1	o. r.	o. r.	o. r.
96277	HSB 93-C	2,4	0,5	1,2	11,5	1	o. r.	o. r.	o. r.
97485	HSB 125-C	3,2	0,5	1,6	11,5	1	o. r.	o. r.	o. r.
96687	HSB 187-C	4,7	0,5	2,4	9,5	1	o. r.	o. r.	o. r.
96830	HSB 250-C	6,4	0,6	3,2	7,5	1	o. r.	o. r.	o. r.
96761	HSB 375-C	9,5	0,6	4,7	6,5	1	o. r.	o. r.	o. r.
96752	HSB 500-C	12,7	0,7	6,4	6,0	1	o. r.	o. r.	o. r.
96751	HSB 750-C	19,1	0,7	9,5	5,0	1	o. r.	o. r.	o. r.
97107	HSB 1000-C	25,4	0,8	12,7	3,3	1	o. r.	o. r.	o. r.

Dimensions and specifications may be changed without prior notice.

o. r. = on request