

IB insulating tube

PVC



IB

PVC insulated tube for retrospective insulating and bundling wires and lines.

Application

- Plant and machine construction
- Robot construction
- Automation technology
- Vehicle construction and shipbuilding
- Installation technology
- Control cabinet construction

Material

PVC

Colour: black

Flammability acc. to UL 94: V0

- silicone-free

Technical data

DIN 40621

Temperature range: -20°C up to +85°C

Temperature range temporary up to +90°C

Part no.	Inner Ø mm	Wall thickness mm	Per metres	Net EUR/100 metres at a purchase of		
				up to 100	101 - 500	501 - 1000
91310	1,0	0,3	200,0	O. r.	O. r.	O. r.
91311	2,0	0,4	200,0	O. r.	O. r.	O. r.
905179	3,5	0,4	200,0	O. r.	O. r.	O. r.
91312	3,0	0,4	200,0	O. r.	O. r.	O. r.
905180	4,5	0,5	200,0	O. r.	O. r.	O. r.
91313	4,0	0,5	200,0	O. r.	O. r.	O. r.
91314	5,0	0,6	200,0	O. r.	O. r.	O. r.
91315	6,0	0,6	200,0	O. r.	O. r.	O. r.
91316	7,0	0,7	100,0	O. r.	O. r.	O. r.
91317	8,0	0,7	100,0	O. r.	O. r.	O. r.
91318	9,0	0,7	100,0	O. r.	O. r.	O. r.
91319	10,0	0,7	100,0	O. r.	O. r.	O. r.
91320	12,0	0,8	100,0	O. r.	O. r.	O. r.
97228	14,0	1,0	100,0	O. r.	O. r.	O. r.
96795	16,0	1,0	100,0	O. r.	O. r.	O. r.
97281	18,0	1,0	25,0	O. r.	O. r.	O. r.
97162	20,0	1,2	25,0	O. r.	O. r.	O. r.
97282	22,0	1,2	25,0	O. r.	O. r.	O. r.
97283	26,0	1,0	25,0	O. r.	O. r.	O. r.

Dimensions and specifications may be changed without prior notice.

O. r. = on request