

UNI-DICHT sealing insert

standard



UNI-DICHT sealing insert, standard

Colour coded sealing inserts made by TPE for use with UNI-DICHT gland bodies made by polyamide or by brass.

Application

- Plant and machine construction
- Robot construction
- Automation technology
- Vehicle construction and shipbuilding
- Rail technology
- Installation technology
- Control cabinet construction

Material

TPE

- halogen-free
- phosphor-free
- silicone-free
- cadmium-free

Note

UNI-DICHT sealing inserts M20 (part nos. 903961 up to 903965) can be used only with UNI-DICHT gland body made by polyamide M20x1,5 (part no. 90831). UNI-DICHT sealing inserts M20 (part nos. 903966 up to 903970) can be used only with UNI-DICHT gland body made by brass M20x1,5 (part no. 904213). UNI-DICHT sealing insert PG21 (part no. 903981) can be used only with UNI-DICHT gland body made by brass (part no. 904226). UNI-DICHT sealing insert M32 (part no. 903981) can be used only with UNI-DICHT gland body made by brass (part no. 904216).

Technical data

Temperature range: -40°C up to +130°C

Part no.	Size PG	Size metric	Sealing insert colour	Cable Ø from / to mm	Unit	Net EUR/100 items at a purchase of		
						up to 100	101 - 500	501 - 1000
903952	-	M12 x 1,5	yellow	4,0 - 6,5	50	o. r.	o. r.	o. r.
903953	7	-	yellow	4,0 - 6,5	50	o. r.	o. r.	o. r.
903954	9	M16 x 1,5	yellow	4,0 - 6,5	50	o. r.	o. r.	o. r.
903955	9	M16 x 1,5	grey	5,0 - 8,0	50	o. r.	o. r.	o. r.
903956	9	M16 x 1,5	black	6,5 - 9,5	50	o. r.	o. r.	o. r.
903957	11	M20 x 1,5	yellow	4,0 - 6,5	50	o. r.	o. r.	o. r.
903958	11	M20 x 1,5	grey	5,0 - 8,0	50	o. r.	o. r.	o. r.
903959	11	M20 x 1,5	black	6,5 - 9,5	50	o. r.	o. r.	o. r.
903960	11	M20 x 1,5	green	7,0 - 10,5	50	o. r.	o. r.	o. r.
903961	-	M20 x 1,5	yellow	4,0 - 6,5	50	o. r.	o. r.	o. r.
903962	-	M20 x 1,5	grey	5,0 - 8,0	50	o. r.	o. r.	o. r.
903963	-	M20 x 1,5	black	6,5 - 9,5	50	o. r.	o. r.	o. r.
903964	-	M20 x 1,5	green	7,0 - 10,5	50	o. r.	o. r.	o. r.
903965	-	M20 x 1,5	red	9,0 - 13,0	50	o. r.	o. r.	o. r.
903966	13,5	M20 x 1,5	yellow	4,0 - 6,5	50	o. r.	o. r.	o. r.
903967	13,5	M20 x 1,5	grey	5,0 - 8,0	50	o. r.	o. r.	o. r.
903968	13,5	M20 x 1,5	black	6,5 - 9,5	50	o. r.	o. r.	o. r.
903969	13,5	M20 x 1,5	green	7,0 - 10,5	50	o. r.	o. r.	o. r.
903970	13,5	M20 x 1,5	red	9,0 - 13,0	50	o. r.	o. r.	o. r.

Continuation ►

o. r. = on request

UNI-DICHT sealing insert

standard

Part no.	Size PG	Size metric	Sealing insert colour	Cable Ø from / to mm	Unit	Net EUR/100 items at a purchase of		
						up to 100	101 - 500	501 - 1000
903971	16	M25 x 1,5	yellow	4,0 - 6,5	50	o. r.	o. r.	o. r.
903972	16	M25 x 1,5	grey	5,0 - 8,0	50	o. r.	o. r.	o. r.
903973	16	M25 x 1,5	black	6,5 - 9,5	50	o. r.	o. r.	o. r.
903974	16	M25 x 1,5	green	7,0 - 10,5	50	o. r.	o. r.	o. r.
903975	16	M25 x 1,5	red	9,0 - 13,0	50	o. r.	o. r.	o. r.
903976	16	M25 x 1,5	white	11,5 - 15,5	50	o. r.	o. r.	o. r.
903977	21	M32 x 1,5	green	7,0 - 10,5	25	o. r.	o. r.	o. r.
903978	21	M32 x 1,5	red	9,0 - 13,0	25	o. r.	o. r.	o. r.
903979	21	M32 x 1,5	white	11,5 - 15,5	25	o. r.	o. r.	o. r.
903980	21	M32 x 1,5	blue	14,0 - 18,0	25	o. r.	o. r.	o. r.
903981	21	M32 x 1,5	brown	17,0 - 20,5	25	o. r.	o. r.	o. r.
903982	29	M40 x 1,5	white	11,5 - 15,5	10	o. r.	o. r.	o. r.
903983	29	M40 x 1,5	blue	14,0 - 18,0	10	o. r.	o. r.	o. r.
903984	29	M40 x 1,5	brown	17,0 - 20,5	10	o. r.	o. r.	o. r.
903985	29	M40 x 1,5	orange	20,0 - 25,0	10	o. r.	o. r.	o. r.
903986	29	M40 x 1,5	light yellow	24,0 - 28,0	10	o. r.	o. r.	o. r.
903987	36	M50 x 1,5	anthracite	27,0 - 32,0	10	o. r.	o. r.	o. r.
903988	36	M50 x 1,5	light blue	29,0 - 34,0	10	o. r.	o. r.	o. r.
903989	36	M50 x 1,5	pink	32,0 - 36,0	10	o. r.	o. r.	o. r.
903990	42	M50 x 1,5	white	36,0 - 40,0	5	o. r.	o. r.	o. r.
903991	48	M63 x 1,5	white	39,0 - 44,0	5	o. r.	o. r.	o. r.

Dimensions and specifications may be changed without prior notice.

o. r. = on request