

W tubular cable lug - angulated 45°

not insulated



Elbow tubular lugs W45°


Non-insulated tubular lugs in eye type design, 45° angled.

Material

Copper
Surface: tinned

Technical data

Temperature range: up to +120°C



Dimensions

- a Diameter of the boring
- d Inner diameter of the cable insertion
- b Flange width

eye type

Part no. 45°	Type	Cross-section mm²	a mm	d mm	b mm	Weight kg / 1000 Stück	Unit	Net EUR/100 items at a purchase of		
								up to 100	101 - 500	501 - 1000
92520	W 6-5	6,0	5,3	3,5	10,0	6,0	100	o. r.	o. r.	o. r.
92521	W 6-6	6,0	6,4	3,5	12,0	5,9	100	o. r.	o. r.	o. r.
92522	W 6-8	6,0	8,4	3,5	15,0	6,7	100	o. r.	o. r.	o. r.
92523	W 6-10	6,0	10,5	3,5	17,0	7,2	100	o. r.	o. r.	o. r.
92524	W 6-12	6,0	13,2	3,5	19,0	7,7	100	o. r.	o. r.	o. r.
92525	W 10-5	10,0	5,3	4,5	12,0	6,0	100	o. r.	o. r.	o. r.
92526	W 10-6	10,0	6,4	4,5	12,0	5,9	100	o. r.	o. r.	o. r.
92527	W 10-8	10,0	8,4	4,5	15,0	6,7	100	o. r.	o. r.	o. r.
92528	W 10-10	10,0	10,5	4,5	17,0	7,2	50	o. r.	o. r.	o. r.
92529	W 10-12	10,0	13,2	4,5	19,0	7,6	100	o. r.	o. r.	o. r.
92530	W 16-5	16,0	5,3	5,5	12,0	10,1	100	o. r.	o. r.	o. r.
92531	W 16-6	16,0	6,4	5,5	12,0	10,0	100	o. r.	o. r.	o. r.
92532	W 16-8	16,0	8,4	5,5	15,0	11,0	100	o. r.	o. r.	o. r.
92533	W 16-10	16,0	10,5	5,5	17,0	11,7	100	o. r.	o. r.	o. r.
92534	W 16-12	16,0	13,2	5,5	19,0	12,3	100	o. r.	o. r.	o. r.
92535	W 25-5	25,0	5,3	7,0	14,0	13,4	100	o. r.	o. r.	o. r.
92536	W 25-6	25,0	6,4	7,0	14,0	13,1	100	o. r.	o. r.	o. r.
92537	W 25-8	25,0	8,4	7,0	16,0	14,7	100	o. r.	o. r.	o. r.
92538	W 25-10	25,0	10,5	7,0	18,0	15,6	100	o. r.	o. r.	o. r.
92539	W 25-12	25,0	13,2	7,0	19,0	16,0	50	o. r.	o. r.	o. r.
92541	W 35-6	35,0	6,4	8,5	17,0	20,4	100	o. r.	o. r.	o. r.
92542	W 35-8	35,0	8,5	8,5	17,0	22,8	100	o. r.	o. r.	o. r.
92543	W 35-10	35,0	10,5	8,5	19,0	23,9	25	o. r.	o. r.	o. r.
92544	W 35-12	35,0	13,2	8,5	21,0	25,4	100	o. r.	o. r.	o. r.
92546	W 35-16	35,0	17,0	8,5	26,0	0,0	25	o. r.	o. r.	o. r.
92547	W 50-6	50,0	6,4	10,0	20,0	31,4	100	o. r.	o. r.	o. r.
92548	W 50-8	50,0	8,4	10,0	20,0	34,5	100	o. r.	o. r.	o. r.
92549	W 50-10	50,0	10,5	10,0	20,0	35,8	100	o. r.	o. r.	o. r.
92550	W 50-12	50,0	13,2	10,0	23,0	37,6	100	o. r.	o. r.	o. r.
92552	W 50-16	50,0	17,0	10,0	28,0	0,0	25	o. r.	o. r.	o. r.
92553	W 50-20	50,0	21,0	10,0	30,0	0,0	25	o. r.	o. r.	o. r.

Continuation ►

o. r. = on request

W tubular cable lug - angulated 45°

not insulated

eye type

Part no. 45°	Type	Cross-section mm²	a mm	d mm	b mm	Weight kg / 1000 Stück	Unit	Net EUR/100 items at a purchase of		
								up to 100	101 - 500	501 - 1000
92554	W 70-6	70,0	6,5	12,0	23,0	0,0	25	o. r.	o. r.	o. r.
92555	W 70-8	70,0	8,4	12,0	23,0	52,4	50	o. r.	o. r.	o. r.
92556	W 70-10	70,0	10,5	12,0	23,0	54,5	50	o. r.	o. r.	o. r.
92557	W 70-12	70,0	13,2	12,0	23,0	56,9	50	o. r.	o. r.	o. r.
92559	W 70-16	70,0	17,0	12,0	26,0	59,4	50	o. r.	o. r.	o. r.
92560	W 70-20	70,0	21,0	12,0	30,0	0,0	25	o. r.	o. r.	o. r.
92561	W 95-8	95,0	8,4	13,5	26,0	63,0	50	o. r.	o. r.	o. r.
92562	W 95-10	95,0	10,5	13,5	26,0	64,6	50	o. r.	o. r.	o. r.
92563	W 95-12	95,0	13,2	13,5	26,0	66,8	50	o. r.	o. r.	o. r.
92565	W 95-16	95,0	17,0	13,5	28,0	70,6	25	o. r.	o. r.	o. r.
92566	W 95-20	95,0	21,0	13,5	30,0	0,0	25	o. r.	o. r.	o. r.
92567	W 120-8	120,0	8,4	15,0	28,0	68,7	50	o. r.	o. r.	o. r.
92568	W 120-10	120,0	10,5	15,0	28,0	72,9	50	o. r.	o. r.	o. r.
92569	W 120-12	120,0	13,2	15,0	28,0	77,1	50	o. r.	o. r.	o. r.
92571	W 120-16	120,0	17,0	15,0	30,0	80,3	25	o. r.	o. r.	o. r.
92572	W 120-20	120,0	21,0	15,0	36,0	0,0	10	o. r.	o. r.	o. r.
92573	W 150-8	150,0	8,5	16,5	31,0	0,0	10	o. r.	o. r.	o. r.
92574	W 150-10	150,0	10,5	16,5	31,0	0,0	10	o. r.	o. r.	o. r.
92575	W 150-12	150,0	13,0	16,5	31,0	0,0	10	o. r.	o. r.	o. r.
92577	W 150-16	150,0	17,0	16,5	31,0	0,0	10	o. r.	o. r.	o. r.
92578	W 150-20	150,0	21,0	16,5	36,0	0,0	10	o. r.	o. r.	o. r.
92579	W 185-10	185,0	10,5	19,0	35,0	0,0	10	o. r.	o. r.	o. r.
92580	W 185-12	185,0	13,0	19,0	35,0	0,0	10	o. r.	o. r.	o. r.
92582	W 185-16	185,0	17,0	19,0	35,0	0,0	10	o. r.	o. r.	o. r.
92583	W 185-20	185,0	21,0	19,0	39,0	0,0	10	o. r.	o. r.	o. r.
92584	W 240-10	240,0	10,5	21,0	39,0	0,0	10	o. r.	o. r.	o. r.
92585	W 240-12	240,0	13,0	21,0	39,0	0,0	10	o. r.	o. r.	o. r.
92587	W 240-16	240,0	17,0	21,0	39,0	0,0	10	o. r.	o. r.	o. r.
92588	W 240-20	240,0	21,0	21,0	39,0	0,0	10	o. r.	o. r.	o. r.
92589	W 300-12	300,0	13,0	23,5	43,0	0,0	5	o. r.	o. r.	o. r.
92591	W 300-16	300,0	17,0	23,5	43,0	0,0	5	o. r.	o. r.	o. r.
92592	W 300-20	300,0	21,0	23,5	43,0	0,0	5	o. r.	o. r.	o. r.
92593	W 400-12	400,0	13,0	27,0	49,0	0,0	5	o. r.	o. r.	o. r.
92595	W 400-16	400,0	17,0	27,0	49,0	0,0	5	o. r.	o. r.	o. r.
92596	W 400-20	400,0	21,0	27,0	49,0	0,0	5	o. r.	o. r.	o. r.

Dimensions and specifications may be changed without prior notice.

o. r. = on request